

# Kühltisch      **CHROMOfair**

## Kühltisch, mit 3 Flügeltüren GN 1/1, mit Kühlmaschine, steckerfertig, mit Tischplatte ( Abdeckung )

### **Abmessungen**

Länge:            1725 mm  
Tiefe:            700 mm  
Höhe              850 mm

### **Abdeckung**

Die Abdeckung ist aus 1 mm dickem Edelstahl 1.4301, matt geschliffen. Die Unterseite mit 19 mm Novopan unterfüttert, umlaufend mit einem Rahmenholz-Profil verstärkt. Die Abdeckung ist 3-seitig 50 mm ab-, hinten 50 mm aufgekantet mit Umschlag.

### **Ausführung**

Der Kühltisch-Außenkorpus ist komplett aus Edelstahl 1.4016, ebenso wie Boden, Rückwand und Deckblech. Die Sichtseiten sind matt geschliffen (Korn 220). Der Innenkorpus ist komplett aus Edelstahl 1.4016. Der Boden fugenfrei in Hygieneausführung. Die Rasterleisten für die Auflageschienen sind zur Reinigung herausnehmbar. Die Auflageschienen für Gastronormbehälter bzw. Roste sind in einem Raster von 42 mm höhenverstellbar.

### **Eigenkühlung**

Kühlmaschine, steckerfertig, im rechts angeordneten Maschinenfach untergebracht. Umluftkühlung mit Deckenverdampfer (beschichtet), automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit Digitalanzeige inkl. Integrierter RS 485 Schnittstelle, HACCP – gerecht.

### **Isolierung**

50 mm FCKW-frei hochdruckgeschäumt.

### **Flügeltüren**

Die 3 Flügeltüren sind doppelwandig, komplett aus Edelstahl 1.4016, FCKW-frei hochdruckgeschäumt. mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei. Die Hohlkammer - Magnetdichtung ist gesteckt und ohne Werkzeug auswechselbar.

### **Füße**

Die Füße, aus Quadratrohr 40 x 40 x 150 mm, sind verstellbar -10/+30 mm, und für Sockelaufstellung abschraubbar.

### **Technische Daten**

Bruttoinhalt:        420 l  
Temperaturbereich: 0°C bis +12°C  
Isolation:            50 mm FCKW -frei  
Kälteleistung:      440 Watt -10°C VT/+32°C UT  
Anschlußwert:      460 W/ 230 V  
E-Ventil:             R 134 a  
Gewicht brutto/netto: 165 kg / 155 kg  
Klimaklasse:        T Umgebungstemperatur +43 Grad C

### **Zubehör**

3 Paar kippsichere Auflageschienen

### **Fabrikat**

Hersteller:        CHROMOnorm *Produktlinie CHROMOfair*  
Type:                AKTEK7311601